

DISEÑADO POR Y PARA LOS USUARIOS




ERGONÓMICO & DE FÁCIL UTILIZACIÓN



Superficie de lavado equipada

> Soporte para el cepillo y la pistola de aire comprimido, zona de remojo integrada para ahorrar tiempo de limpieza



Sistema de calefacción y movilidad

> 15 minutos de calentamiento, posibilidad de desplazamiento conectando al aire comprimido




Panel de control intuitivo

> Fácil de usar, con interruptores LED, el módulo eléctrico se puede sustituir sin herramientas



Mantenimiento simplificado

> Sistema de drenaje integrado en la fuente, filtro de 50 µm para mantener la calidad de la solución de limpieza



Características Técnicas

Dimensiones limpiador	820 x 530 x 1050 mm
Dimensiones zona de limpieza	550 x 430 x 150 mm
Volumen depósito	40 litros
Cubeta de inmersión	4 litros / dimensiones útiles de la cubeta: 240 x 220 x 80 mm
Potencia de calentamiento	2 KW
Conso. eléctrico medio	150 W/H
Movilidad	4 ruedas poliuretano con 1 con freno
Filtración	Filtro calcetín polipropileno 50 µm

Distribuido por

CYBERCAR

SR_ ES_PLQ_V1 Plaque Gravity X3, Février 2021

CYBERCAR



Gravity X3®
La fuente al alcance de la mano



instr.xyz/u/sesx3

FUENTE DE LIMPIEZA DE NUEVA GENERACIÓN - VERSIÓN MÓVIL

La fuente de limpieza móvil y polivalente **Gravity X3®** funciona con una solución de limpieza BlueLiquid® no tóxica y no inflamable, junto con un filtro de nylon BlueFilter® que mantiene la calidad de la solución y limita el mantenimiento y los residuos. Es la **solución ideal, de alto rendimiento y rentable**, para todos los profesionales preocupados por proteger su salud y el medio ambiente.

CYBERCAR

CYBERCAR | Urb. Pintado, 117, Bajo, La Corredoria 33011 Oviedo, Asturias
+34 984 285 003 | www.cybercar.es

User-Friendly
Technology

LOS INCONVENIENTES DE LOS PRODUCTOS A BASE DE DISOLVENTES



Los disolventes tradicionales aún se encuentran muy presentes en los talleres para la limpieza de piezas, lo que conlleva **riesgos para la salud y la seguridad de los operadores**. Estos productos son **nocivos, inflamables y peligrosos para la salud** por contacto o inhalación.

Conllevan **restricciones vinculadas al cumplimiento de las normas en las instalaciones y a la eliminación de los residuos**. También son fuente de **riesgo para el medio ambiente**: vertidos accidentales y emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).



Nocivo



Inflamable



Peligro para la salud

EL PROCESO DE LIMPIEZA DE LA FUENTE

La fuente de limpieza móvil funciona con una solución de limpieza BlueLiquid® de pH neutro, regulada a 38°C, sin disolventes, segura y respetuosa del medio ambiente; y un filtro BlueFilter® que mantiene la calidad de la solución. Este proceso garantiza una **limpieza eficaz**, sin residuos en las piezas, además de **limitar el consumo, el mantenimiento y los residuos**.

Gravity X3® LA FUENTE MULTIUSO

Móvil y ergonómica para el operario, dispone de varios sistemas de limpieza y filtrado.



BlueLiquid® SOLUCIÓN LIMPIADORA

Fórmula acuosa a base de tensioactivos específicos, no tóxica y no inflamable, que despegla la suciedad.



BlueFilter® FILTRO DE NYLON

Filtro de nylon de 50µm para mantener la calidad de la solución, limitar el mantenimiento y los residuos.



BLUEREMEDIS® Technology
Keep constant cleaning efficiency

BlueLiquid®
Solución limpiadora

BlueFilter®
Filtro de nylon

El uso del filtro permite mantener una calidad de limpieza constante.

LAS VENTAJAS DE LA FUENTE MÓVIL

1

Sin disolventes

Solución no tóxica y no inflamable -
No hay restricciones relacionadas con el respeto de normas de instalación

2

Eficaz

Limpieza eficaz, sin residuos en las piezas -
Calidad de limpieza constante en el tiempo

3

Económicas y ecológicas

Simplifica el mantenimiento, los residuos y el costo de su procesamiento

